




Eingips-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 Rail de rideau à encastrer dans le crépi avec écartement «maxi», norme VS57




 Aluminium natur eloxiert / Aluminium éloxé naturel
 Aluminium weiss, Ral 9016 / Aluminium blanc, Ral 9016
 Lagerlängen von 4 m und 6 m / Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi» / **Accessoires «maxi»**


Montagezubehör mit 1-Lauf-Träger / **Accessoires pour fixation avec support 1 voie**


Dienstleistungen / **Services**
 Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch und Abdeckband im Profil eingelegt
 Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche et ruban de protection inséré dans le rail

Biegeservice / **Service de cintrage**
Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

Radien: ab 80 mm Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl Autres angles, rayons et cintres spéciaux
 Rayons: à partir de 80 mm selon schéma
 Angle 90°, ou à votre choix

Montageanleitung siehe nächste Seite
 Instruction de fixation voir page suivante

Montage
Fixation




Das Gips-Schutzband muss immer **vor** der Profilmontage eingeführt werden.
*Enfilez le ruban de protection crépi **avant** la fixation.*




Achtung: Der Ausbruch für die Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.
Important: *l'encoche pour les glisseurs doit être faite avant la fixation.*

Montage auf Beton / Fixation sur béton






Diagonal einklicken
Cliquez en diagonale



Empfehlung:
Alle 30–40 cm einen
Deckenträger einsetzen.
Recommandation:
Fixation tous les 30–40 cm
d'un support de plafond.

Montage an heruntergehängte Decken / Fixation sur plafonds accrochés vers le bas





Montage mit Klick-Dübel-Deckenträger an heruntergehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton etc.
Fixation avec support de plafond accrochés vers le bas en métal, bois, plaques carton en plâtre etc.

| | Artikelbezeichnung Désignation | Bestell-Nr. Code de commande |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Eingips-Vorhangprofil «maxi» <i>Rail de rideaux «maxi», à encastrer dans le crépi</i> Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i> | 105.10 |
|  | Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i> | Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i> |
| | Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i> | 105.20 |
|  | Lagerlängen von 4 m und 6 m <i>Longueurs de 4 m et 6 m</i> | Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i> |
|  | Eingips-Vorhangprofil «maxi» mit eingelegtem Gips-Schutzband <i>Rail de rideau à encastrer dans le crépi «maxi»</i> <i>ruban de protection inséré dans le rail</i> | 105.10.A |
| | Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i> | 105.10.A |
|  | Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i> | Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i> |
| | Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i> | 105.20.A |
|  | Lagerlängen von 4 m und 6 m <i>Longueurs de 4 m et 6 m</i> | Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i> |
|  | Gips-Schutzband Kunststoff, weiss <i>ruban de protection plâtre, plastique, blanc</i> Rollen à 60 m <i>Rouleau 60 m</i> | 11055.20 |
|  | Profilverbinder V5, Federstahl wird auf dem Rücken des Profils fixiert <i>Raccord de rail V5, acier à ressort</i> <i>Fixation sur le dos du rail</i> | 11003 |
|  | Deckenträger, Kunststoff 8 mm Bohrung Ø für Dübel Ø 8 mm, für Schrauben 4.0/4.5 × ... <i>Support de plafond</i> <i>perçage Ø 8 mm pour cheville Ø 8 mm,</i> <i>pour vis 4.0/4.5 × ...</i> | 11050 |

| | Artikelbezeichnung Désignation | Bestell-Nr. Code de commande |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Unterlagsscheiben Kunststoff zu Deckenträger 11050 zum Schiften <i>Rondelles intercalaires en plastique pour support de plafond 11050 pour niveler</i> Stärke 1 mm <i>Epaisseur 1 mm</i> | 11056 |
|  | Stärke 2 mm <i>Epaisseur 2 mm</i> | 11057 |
|  | Stärke 5 mm <i>Epaisseur 5 mm</i> | 11060 |
|  | Trockenbaudübel 12 x 30 mm, Kunststoff für die Montage auf Gipskartonplatten <i>Chevilles 12 x 30 mm, plastique</i> <i>pour fixation sur plaques de carton en plâtre</i> | 55981 |

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer la position du profil et le côté intérieur.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Radien: ab 80 bis 200 mm <i>Rayons:</i> à partir de 80 jusqu'à 200 mm | 95105.1 |
| | Radien: bis 500 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 500 mm | 95105.2 |
| | Radien: bis 1000 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 1000 mm | 95105.3 |
| | Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i> | |
|  | Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</i> | 95105.4 |

Grundrisszeichnung
Plan au sol




Bestellangaben


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

Indications de commande


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus